



VYTVÁŘÍ ČISTĚJŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ SVĚT.

EQUIPMENT



T500e

PODLAHOVÝ MYCÍ A SUŠÍCÍ STROJ

Snižte náklady na čištění, zvýšte produktivitu a zjednodušte zácvek obsluhy s inovativní technologií zařízení T500e

ZVÝŠTE NEJEFEKTIVNĚJI VÝSLEDKY ČIŠTĚNÍ, INVESTIC A PROVOZU ZA VYUŽITÍ NOVÝCH VHODNÝCH TECHNOLOGIÍ



- Redukujte náklady na čištění, zvýšte produktivitu a zjednodušte výcvik obsluhy s vhodnou technologií zařízení T500, jako ec-H2O NanoClean™, IRIS® FleetManager nebo Pro-Panel™ LCD s zákaznickým Zone Settings™
- Efektivně odstraňuje podlahové leštidla bez použití drahých chemikálií a zvyšuje čistící výsledek s volitelnou orbitální hlavou, vyznačující se optimálním přitlakem a vysokou rychlostí otáček
- Snižte nebezpečí uklouznutí a pádu použitím stěrky s technologií P-trap zachycující vodu a bránící vzniku kapek na myté podlaze
- Snižte nebezpečí kontaktu s recyklovanou špinavou vodou a snižte potřebu druhotného mytí pomocí výpustního ventilu.
- Dobíjejte baterie bezpečně s uzavřeným víčkem pomocí integrované nabíječky s ventilátorem.
- Optimalizujte dlouhodobý výkon baterií díky funkci Smart-fill™ pro automatické doplňování tekutiny v bateriích.
- Napomáhejte prevenci poruch a zjednodušte preventivní údržbu pomocí žlutých dotykových bodů.

INOVATIVNÍ, EXKLUZIVNÍ TECHNOLOGIE

SMART-FILL™

AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ
TEKUTINY BATERIE

Funkce Smart-Fill™ zajišťuje bezpečnější údržbu baterií tím, že odbourává kontroly, otevírání a doplňování kapaliny baterií.

IRIS®

IRIS FLEET MANAGER

Zvýšte produktivitu, snižte náklady na vyčištění a získávejte informovaná rozhodnutí s inteligentními informacemi od společnosti IRIS® Fleet Manager

ec H₂O™

NanoClean

Ec-H2O NanoClean™ technologie přetváří pomocí elektro impulsů vodu na inovativní čistící roztok, který čistí efektivně, šetří peníze, zlepšuje bezpečnost a dopad na životní prostředí eliminací každodenního čistícího cyklu za pomoci chemikálií.

UVNITŘ

T500e



Postranní čištění je ideální pro každodenní čištění podlah a obručků.

TENNANTTRUE® ORIGINÁLNÍ DÍLY A SERVIS

- ❑ Minimalizujte opakované čištění, práci a bezpečnost použitím TennantTrue® originálních dílů a servisu
- ❑ Využijte znalostí a zkušeností více než 220+ vyškolených techniků a odborníků, kteří používají pouze a výhradně TennantTrue® originální díly zajišťující dokonalý výsledek Vaší práce
- ❑ Vyberte si z široké škály servisních středisek Tennant, které vždy zajistí, aby Vaše zařízení splňovalo veškerá Vaše očekávání a spolehlivost




T500e OBSLUHOV VEDENÝ PODLAHOVÝ ČISTÍCÍ STROJ

					700 mm	700 mm
SYSTEM ČISTĚNÍ		650 mm kotoučový	700 mm kotoučový	800 mm kotoučový	kotoučový	orbitální
Produktivita (hodinová) teoretická max.	m²	3321	3577	4088	3577	2601
Odhadované pokrytí - běžné	m²	2389	2588	2986	2588	1882
Odhadované pokrytí - s H2O NanoClean™	m²	2685	2750	3173	2750	2000
SYSTEM POHONU KARTÁČŮ						
Kartáčový motor		2×24VCD 0,75 hp/0,55 kW	2×24VCD 0,75hp/0,55 kW	2×24VCD 0,75hp/0,55 kW	2×24VCD 0,63hp/0,47 kW	2×24VCD 0,75hp/0,55 kW
Kartáčový polštář (ot. / min)		220	220	220	1500	2200
Přítlak kartáče	Malý:	29,5	32	34	38,5	50
	Velký:	54,5	54,5	54,5	54,5 kg	77 kg
ROZTOK / RECYKLAČNÍ SYSTÉM						
Objem nádrže na roztok	L	85	85	85	85	85
Objem recyklační nádrže	L	102	102	102	102	102
Motor sání		24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
		0,46hp/0,34 kW	0,46hp/0,34 kW	0,46hp/0,34 kW	0,46hp/0,34 kW	0,46hp/0,34 kW
Sací zdvih vody		864	864	864	864	864
TECHNOLOGIE ČISTĚNÍ						
Běžné (konvenční)		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
ec-H2O NanoClean™		Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný
BATERIE						
Napájení		24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Typ baterie - požadovaný počet 4						
mokrý 210 AH		Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný
uzavřená AGM 180AH		Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný
Výdrž baterie : mokrý 210 AH (výdrž až)**		4,3	4,3	4	3,4	3,8
Smart-Fill™ automatické doplňování kapaliny						
objem nádrže (volitelné)		2,5 L	2,5 L	2,5 L	2,5 L	2,5 L
ČISTÍCÍ SYSTÉM						
Rychlost drhnutí kartáčů		5,0 kph	5,0 kph	5,0 kph	5,0 kph	Malý přítlak: 4,0 kph Vysoký přítlak: 3,7 kph 5,5 kph
Pohybová rychlost		5,5 kph	5,5 kph	5,5 kph	5,5 kph	5,5 kph
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ						
Délka	mm	1486	1501	1552	1501	1486
Šířka	mm	700	750	850	780	710
Výška	mm	1100	1100	1100	1100	1100
Šířka stěrky	mm	973	1049	1234	1234	1049
Poloměr otáčení	mm	1499	1514	1565	1514	1499
Hmotnost (bez baterie)	kg	145	150	161	168	168
Hmotnost (s baterií)	kg	277	281	293	299	299
GVW	kg	363	367	379	386	386
Hlučnost (obsluha) ***		67,4 dBA	67,4 dBA	67,4 dBA	68,3 dBA	66,9 dBA
ZÁRUKA						

Pro bližší informace o poskytované záruce kontaktujte místního zástupce.

*odhadované pokrytí při průměrné rychlosti a standardním čase vyprázdnění/plnění dle příručky Tennant
**Čas závislý na trvalém čase drhnutí, s baterií 210 AH, s vypnutým Quiet-Mode, přítlak kartáče, ec-H2O NanoClean
***Hlučnost měřená od stanovité obsluhy dle ISO 11201 jak doporučeno AACE

Právo změny vyhrazeno!



VIDĚT ZNAMENÁ VĚŘIT

Pro předvedení výrobků a získání dalších informací nás kontaktujte:

1.066.002.ap.en T500e Brochure 04/2017

©2017 Logo společnosti Tennant a další ochranné známky značené symbolem “®” jsou obchodními značkami společnosti Tennant a jsou registrovány ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích. Výrobky společnosti Tennant jsou prodávány sítí prodejců Tennant poskytujících rovněž servis. Všechna práva vyhrazena!

TENNANT UK CLEANING SOLUTIONS LTD

0800 111 4402 (local rate UK only)
01604 583191

sales.uk@tennantco.com
enquiries@tennantco.com